ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

1. Utilisation

DAMTEC® resistant cork est une sous-couche isolante destinée à l'amélioration de l'isolation au bruit de choc - pour le domaine résidentiel ou professionnel. En fonction des matériels choisis **DAMTEC® resistant cork** est difficilement inflammable. Elle peut être posée sous parquet collé ou flottant, sous moquette et sous sol stratifié.
DAMTEC® resistant cork G est meulée d'un côté et peut être posée sous linoléum et sol PVC.

2. Préparation du support

L'examen et la préparation des supports doivent s'effectuer selon les règles de la technique.
Les supports doivent correspondre aux directives DIN 18 365: ils doivent être lisses, propres, solides, résistants à l'écrasement, libres de fêlures, libres de produits diminuant l'adhérence et être suffisamment secs.
Balayer ou passer l'aspirateur sur la surface du support. Pour aplanir (niveler) des bosses et des inégalités, d'abord traiter la surface avec des pré couches ou des couches de fond appropriées, et puis niveler avec un bouche-pores. La couche de fond et l'enduit doivent être employés selon les indications du fabricant.

3. Stockage/Préparation

Stockez la sous-couche **DAMTEC® resistant cork** dans des locaux secs et tempérés de manière constante.
Déroulez la sous-couche sur toute la surface et perpendiculairement à la direction dans laquelle vous poserez plus tard le revêtement de sol. Ensuite découpez-la dans des dimensions plus larges. Laissez la sous-couche se détendre et s'acclimater pendant une journée (24 heures au minimum).
DAMTEC® resistant cork G est meulée d'un côté et doit être posée avec la surface lisse vers le haut. Les rouleaux doivent être simplement déroulés et pas retournés, comme la face meulée est à l'intérieur du rouleau.
Quant à l'acclimatation des colles et revêtements de sol, suivez les indications des fabricants.

Le guide pour la pose n'est pas sujet à un service d'actualisation! Toutes les données sans responsabilité.
La respective version actuelle et valable est disponible à www.kraiburg-relastec.com/damtec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0) 86 83-701-1 42 · Fax +49-(0) 86 83-701-41 42
christina.wallner@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/damtec

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

4. Pose collée

Découpez la sous-couche dans les dimensions exactes. Après pliez une moitié de la souscouche
sur l'autre et effectuez le collage du support selon les indications du fabricant de la colle. En suite placez la sous-couche **DAMTEC® resistant cork G** avec le côté non meulé ou la sous-couche **DAMTEC® resistant cork** soigneusement sur la colle, en évitant le plissement, et marouflez avec un rouleau sur toute la surface. En suite effectuer le collage de l'autre moitié de la surface de la même façon.
Lorsque vous collez la sous-couche **DAMTEC® resistant cork (G)**, faites attention à garder une distance suffisante par rapport aux murs et éléments de construction adjacents, en tenant compte des exigences du revêtement de sol respectif.
Il est conseillé de passer encore une fois l'aspirateur sur la surface avant l'application de la colle.

5. Pose des revêtements de sol

Observez toujours les indications du fabricant de revêtement de sol respectif, qu'il s'agisse d'une pose collée ou flottante.
Il est conseillé de passer encore une fois l'aspirateur sur la sous-couche, avant d'appliquer la colle pour la pose du revêtement de sol.

6. Indications importantes

Posés sur une sous-couche isolante, les revêtements de sol peuvent modifier leur comportement physique vis-à-vis des chaises à roulettes et du poinçonnement rémanent après application d'une charge statique. Pour la pose sur une sous-couche isolante, utilisez seulement des revêtements de sol qui ont été déclarés aptes à cet emploi par leurs fabricants. Lors de la pose, observez le mode d'emploi et les directives de traitement du fabricant de colle et du fabricant de revêtement de sol. En cas de doute, demandez conseil au service technique du fabricant.

DISCLAIMER:
Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertue de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits DAMTEC® au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technicien et commerciale est à votre disposition pour tous renseignements nécessaires.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0) 86 83-701-1 42 · Fax +49-(0) 86 83-701-41 42
christina.wallner@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/damtec

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

8. Exemple de pose

1. Balayer ou passer l'aspirateur sur la surface du support. Pour aplanir des bosses et des inégalités, d'abord traiter la surface avec des précouches ou des couches de fond appropriées, et puis niveler avec une bouchepores.

2. Déroulez la sous-couche **DAMTEC® resistant cork (G)**, sur toute la surface et perpendiculairement à la direction dans laquelle vous poserez plus tard le revêtement de sol, et découpez-la. Laissez **DAMTEC® resistant cork (G)** se détendre et s'acclimater pendant une journée (24 heures au minimum).

3. Découpez la sous-couche **DAMTEC® resistant cork (G)** dans les dimensions exactes. Pliez une moitié de la sous-couche **DAMTEC® resistant cork (G)** sur l'autre et appliquez la colle sur le support selon les indications du fabricant. Avec le **DAMTEC® resistant cork (G)** l'intérieur de rôle poli doit être en haut après le déplacement.

4. Placez **DAMTEC® resistant cork (G)** avec le côté non meulé ou **DAMTEC® resistant cork** soigneusement sur la colle, en évitant le plissement, et marouflez avec un rouleau sur toute la surface. En suite effectuez la pose pour l'autre moitié de la pièce de la même façon. Il est conseillé de passer encore une fois l'aspirateur sur la sous-couche, avant d'appliquer la colle pour la pose du revêtement de sol.

Le guide pour la pose n'est pas sujet à un service d'actualisation! Toutes les données sans responsabilité.
La respective version actuelle et valable est disponible à www.kraiburg-relastec.com/damtec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0) 86 83-701-1 42 · Fax +49-(0) 86 83-701-41 42
christina.wallner@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/damtec

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER